

NORGIPS BONDING FIX T

NORGIPS®

Sádrové lepidlo na sádrokartonové desky
a izolační materiály



POPIS VÝROBKU

Sádrové lepidlo je určeno pro lepení desek kolmým stěnám za účelem vytvoření konstrukce suché omítky.

POUŽITÍ

Lepení SDK a izolačních materiálů k podkladům: betonovým, sádrovým, cementovápenným, vápenopísčitým, keramickým, pórobetonovým.

PŘEDNOSTI

- Univerzální použití
- Vysoká přilnavost k podkladu
- Možnost použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelna, kuchyň)
- Jednoduché zpracování
- Prodloužená doba zpracování

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	Sádrové lepidlo ve shodě s EN 14496:2017
Reakce na oheň	A1 – nehořlavý
Doba zpracovatelnosti	Min. 30 minut
Teplota při používání	Min. +5°C
Přilnavost	> 0,06 Mpa
Spotřeba	• 5 kg/m² (lepení desek 12,5 mm na bochánky) • 6 kg/m² (lepení desek 9,5 mm na bochánky)
Doba použitelnosti	9 měsíců
Balení	Sáček 20 kg, 25 kg, 30 kg

DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

Bal.	Název	Popis	Bal.	Název	Popis
	NORGIPS BETOGRUNT	Penetrace pro nenasákové povrchy		NORGIPS POROGRUNT	Penetrace pro nasákové povrchy



Deska + **Lepidlo** + Penetrace = Řešení NORGIPS

ROZMĚRY A BALENÍ

Balení (kg)	Množství na paletě	
	(ks)	(kg)
20	54	1080
25	40	1000
30	40	1200

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být nosný, suchý, odmaštěný a odprášený. V závislosti od nasákavosti povrchu před samotnou aplikací lepidla můžeme použít penetrace NORGIPS POROGRUNT lub NORGIPS BETOGRUNT.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma EN 14496:2017 "Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

PŘÍPRAVA LEPIDLA

Lepidlo pomalu vsypujeme do nádoby naplněné čistou vodou v poměru 2 kg lepidla na 1,1 litru vody. Po uplynutí 3 minut vzniklou hmotu mícháme ručně nebo pomautáčkovým míchadlem až do vytvoření jednotné konzistence.

Připravenou lepicí hmotu je nutno použít v průběhu 30 minut (mechanické míchání) nebo 45 minut (ruční míchání). Použití neočištěného nářadí způsobí zkrácení doby zpracovatelnosti lepicí hmoty.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru bez předchozí informace.

Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory.

V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.